



Montageanleitung - Sitzbezüge:


- Nehmen Sie sich die Zeit für die Montage der Sitzbezüge.
- Abhängig vom Modell kann es sein, dass Sie selber die Öffnungen an bestimmten Positionen anbringen müssen. (z.B. bei Armlehnen oder Drehknöpfen)
- Gehen Sie sicher, dass die Seitennähte der Bezüge parallel zur Naht vom Stuhl verlaufen.




Entfernen Sie die Kopfstütze



Ziehen Sie den Bezug für die Rückenlehne von oben nach unten über die Rücklehne




Ziehen Sie die Lasche zwischen Rücklehne und Sitzfläche nach hinten. Passen Sie auf, dass der Bezug sich schön um die Rückenlehne formt



Befestigen Sie die Lasche am Klettverschluss an der Innenseite des Bezugs

Fortsetzung Montageanleitung - Sitzbezüge:

- Nehmen Sie sich die Zeit für die Montage der Sitzbezüge.
- Abhängig vom Modell kann es sein, dass Sie selber die Öffnungen an bestimmten Positionen anbringen müssen. (z.B. bei Armlehnen oder Drehknöpfen)
- Gehen Sie sicher, dass die Seitennähte der Bezüge parallel zur Naht vom Stuhl verlaufen.




Ziehen Sie den Sitzbezug von vorne nach hinten auf die Sitzfläche. Auch hier muss die Lasche zwischen Rücklehne und Sitzbezug durchgezogen werden. An der Rückseite befinden sich Gummischlaufen mit Metallhaken. Belasten Sie diese nicht zu stark. Sie dienen ausschließlich dazu den Sitzbezug am Platz zu halten



Die Haken befestigen Sie unter dem Sitz am Sitzrahmen oder haken Sie die gegenüberliegenden Haken ineinander (rechts mit links, vorne mit hinten).

Achtung: Unter dem Sitz verlaufen oft wichtige Kabel, wie z.B. für Airbags. Befestigen Sie niemals die Haken an diese Kabel oder sonstige Technik. Achten Sie auch auf scharfe Kanten, welche den Sitzbezug beschädigen können.



Modellabhängig haben manche Bezüge Löcher für die Kopfstütze vorbereitet. Andere haben Klettverschluss.

Bei einigen Varianten, müssen Sie selbst ein Loch heraus schneiden. Diese Stellen sind mit einem speziellen Saum vernäht, der verhindert, dass der Stoff ausfranst.



Als letztes montieren Sie den Kopfstützenbezug und bringen Sie die Kopfstütze wieder auf die Rücklehne an. Passen Sie dabei auf, diesen gut anzuziehen, damit er nicht zurück rutscht.

Achtung: Beim beziehen des Kopfstützenbezuges ist ein wenig Kraft erforderlich. Ziehen Sie den Bezug fest auf, sodass dieser nicht verrutschen kann.